



Buzil® Contracalc G 461

Nettoyant et détartrant de base incolore



Domaines d'application

- Peut être utilisé dans les piscines intérieures, les zones sanitaires et humides ainsi que dans la cuisine
- Sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides et à l'eau

Caractéristiques du produit

- Pour l'élimination des salissures tenaces du calcaire, de la rouille, du tartre, des résidus de savon et de dépôts urinaires, des résidus de ciment et de mortier ainsi que des détartrants d'équipement
- Sans parfum
- Effet nettoyant puissant
- Liste RK
- Liste RE
- Certifié halal selon © HALAL CONTROL
- Répond aux exigences dans le cadre d'un concept HACCP
- Convient pour une utilisation avec le canon à mousse : la formation indésirable d'aérosols dans le secteur de la restauration est évitée
- Convient pour une utilisation dans les nettoyeurs haute pression et avec la monobrosse

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Mouiller impérativement les surfaces au préalable et rincer à l'eau claire !
- L'utilisation du Buzil® Defoam G 478 est possible même en présence d'une grande quantité de mousse dans le réservoir d'eau sale.
- Consommation: 0,03 - 2,5 ml / par m²

50 ml / 10 l Eau	200 - 1.000 ml / 10 l Eau	200 - 500 ml / 10 l Eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	250 ml / 1 l Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque

- Mouiller les joints ! Utiliser uniquement sur des matériaux résistants aux acides.
- Ne pas utiliser sur des pierres naturelles liées à la chaux comme le marbre, les dalles de calcaire de Solnhofen, le travertin, le calcaire coquillier.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium, les surfaces vernies et le verre acrylique.
- Ne pas utiliser sur des surfaces chromées ou endommagées.
- Les surfaces ou objets qui entrent en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être débarrassés des résidus de nettoyage par un rinçage soigneux à l'eau.
- Avant l'application sur les matières plastiques et la robinetterie, respecter impérativement les instructions du fabricant.
- Ne pas utiliser et ne pas mélanger avec des nettoyants contenant du chlore.
- Lors du détartrage de l'appareil, le produit ne doit pas être chauffé et les instructions du fabricant de l'appareil doivent être respectées.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- Couleur du produit:** incolore - jaune clair
- Ingrédients selon le règlement européen sur les détergents (Det-VO*): AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, DIMETHICONE
- Code GISBAU :** GS 80
- Code UFI:** JM30-E0T8-K002-M2K3

Unités de vente

- G461-0010RA: 1 x 10 l bidon
- G461-0001RA: 12 x 1 l bouteilles



* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
 Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
 Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.