

BUZ[®] FLOW G 577

Nettoyant pour tuyauteries, liquide



Domaines d'application

- Évacuations, tuyaux, siphons de lavabos, douches

Avantages et caractéristiques du produit

- Élimine les bouchons des évacuations et des tuyaux
- Dissout efficacement les bouchons formés par les résidus de savon, de graisse, de cheveux et de nourriture
- Nettoyant hyper actif spontané pour tuyauteries
- Légèrement visqueux, donc action renforcée
- Élimine les odeurs désagréables

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	14
Produit couleur	incoloré à jaunâtre
Récipients*	1 l bouteille
Composants selon INCI	AQUA, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, COCAMINE OXIDE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM ACRYLATE

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR TUYAUTERIE

Décapage

BUZ[®] FLOW G 577

Nettoyant pour tuyauteries, liquide

Utilisation et dosage



Pur

Obstructions peu importantes :

Verser 50 ml directement dans l'évacuation. Durée d'action : 15 minutes.

Obstructions importantes :

Verser 100 à 200 ml directement dans l'évacuation.

Durée d'action : 30 minutes à 4 heures.

Rincer à l'eau chaude. Répéter éventuellement l'opération.

Remarque

Ne pas mélanger avec des produits acides.

Produits complémentaires

Buz[®] Polish G 508 - Crème à récurer, épaisse

Buz[®] Dish Fix G 530 - Liquide vaisselle main, neutre

Planta[®] Aloe P 314 - Liquide vaisselle main écologique, neutre

Buz[®] Contracalc G 461 - Nettoyant liquide détartrant et décapant à base d'acide phosphorique

Metapol G 505 - Nettoyant d'entretien pour cuisine prêt à l'emploi, lustrage des métaux

Buz[®] Metasoft G 507 - Nettoyant d'entretien pour cuisine prêt à l'emploi, nettoyant pour acier inoxydable

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Flow G 577 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GR 10

Article n[°]* :

G577-0001R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com