



Bendurool maxx

Décapant universel

Bendurool maxx est un décapant universel sans rinçage qui enlève effectivement des couches de polymère. La performance et l'efficacité unique fait de **Bendurool maxx** un nettoyant 'allround' d'un résultat maximal. La formule sans ammoniaque faible mousse est basée sur des nouvelles matières premières, qui sont très biodégradables. L'effet anti glissant et l'odeur neutre pendant le nettoyage de base, améliore la sécurité de l'utilisateur et la satisfaction des utilisateurs. **Bendurool maxx** combine un temps de contact court avec une excellente compatibilité avec les matériaux

Domaine d'utilisation: pour tous les types de revêtements résistant à l'eau, sauf parquets, sols laminés et revêtements textiles. Idéal pour linoléum

- **Propreté** Élimination rapide et complet des couches de polymère
- **Sécurité** Excellente compatibilité avec les matériaux - universellement applicable
- **Efficacité** Nettoyer à fond sans rinçage



Mode d'emploi

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit avant utilisation
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection
3. Utiliser **Bendurool maxx** dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:10, de préférence 1:3 (réservoir du monobrosse ou seau)
4. Le décapant répartir sur le sol
5. Laisser agir pendant 5 minutes
6. Récurer le sol - nettoyer avec la monobrosse. Aspirer les eaux sales avec l'aspirateur à eau
7. Ensuite absorber l'eau avec l'aspirateur à eau. Enlever les résidus dans le processus de essuyage par voie humide à l'eau claire
8. Pour le nettoyage général ou lorsque le produit est utilisé dans une auto-laveuse, nous vous recommandons d'utiliser **Bendurool maxx** d'une concentration de 2 - 5%
9. Sans rinçage

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
Vérifier la compatibilité des surfaces sur résistance à l'humidité et de la la stabilité de la couleur.

Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C.

Conditionnement

2 x 5 l Bidon

3024790

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00