



# Bendurool top stripper

## Spray nettoyant de base

**Bendurool top stripper** est un spray nettoyant de base pour faciliter le retrait de la couche d'usure de revêtement en processus Top-Stripping. Contrairement aux nettoyages de base classique, en raison de la méthode de travail efficace, temps de séchage courts et une faible utilisation de la matière temps, réalise des économies de coûts considérables. Pour des mesures de restauration ne compromettent pas les zones adjacentes est effectuée par exemple poussière, odeur, humidité. **Bendurool top stripper** est idéal pour le pré-traitement au cours de des mesures de restauration. Éliminer les voies de circulation et pour le nettoyage intensif des planchers en bois huilés ou scellés. L'étiquette multilingue et la solution prête à l'emploi, améliore la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité des résultats.

**Domaine d'utilisation:** pour enlever des couches de revêtement endommagées.

**Bendurool top stripper** pour tous les revêtements de sol revêtues de dispersion est ainsi que convenable pour le nettoyage intensif des surfaces en bois huilés et scellés

- **Propreté** Préparation idéale pour la restauration d'une apparence parfaite
- **Sécurité** Prêt à l'emploi augmente la fiabilité des résultats
- **Efficacité** Restauration du film de protection en processus Top-Stripping un gain de temps et de l'argent



### Mode d'emploi

1		2	 recommended
3		4	
5		6	

1. Lisez le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage. Installez le panneau 'Attention, surface glissante' jusqu'à ce que le sol soit complètement sec
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection (recommandé)
3. **Bendurool top stripper** remplir non dilué dans un vaporisateur
4. Vaporiser uniformément et en sections sur le sol. Quantité de la consommation par 100m<sup>2</sup> environ 0,2 - 0,5 l
5. Avec la monobrosse et un pad approprié nettoyer le sol (chevauchement) jusqu'à la surface présente une apparence uniforme mat
6. Enlever la poussière et les débris de la surface par essuyage. Éviter l'humidité excessive et l'eau stagnante sur le bois. Le revêtement de sol peut être revêtu directement après l'intervention

### Indications de sécurité

**Réservé à un usage professionnel!**  
Vérifier la compatibilité des surfaces sur résistance à l'humidité et de la stabilité de la couleur.

**Ne pas mélanger à d'autres produits!**  
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

### Valeur pH (conc.)

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

### Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C.

### Conditionnement

2 x 5 l Bidon

3025570