



Nettoyant d'entretien et en profondeur pour revêtements en grès cérame et en céramique

Domaine d'application

FOREX s'applique sur tous les revêtements de sol imperméables et résistants aux alcalis, notamment les carrelages céramiques et les revêtements en pierre insensibles aux alcalis. Pour le nettoyage manuel et avec une machine.



Mode d'emploi

Nettoyage en profondeur mécanique

Diluer FOREX à 10 % avec de l'eau froide et claire (1 dose de FOREX pour 9 doses d'eau). Mouiller soigneusement le revêtement de sol et les joints à l'eau froide et claire au préalable. Ensuite, appliquer généreusement la solution de nettoyage sur le sol (500 – 650 ml de solution de traitement /m²). Temps d'action environ 5 minutes. Pendant le temps de pose, empêcher la solution de stagner en procédant de manière manuelle ou à l'aide d'une machine. Après le temps d'action, utiliser une machine mono-disque équipée d'un disque/d'une brosse approprié(e) sur toute la surface du revêtement, aspirer soigneusement la surface du sol traitée. Rincer soigneusement (plusieurs fois si nécessaire) le revêtement de sol et aspirer à nouveau. Débarrasser la surface des résidus dilués avec de l'eau claire lors de la phase de nettoyage - si nécessaire, rincer la surface et aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau.

Nettoyage d'entretien

Appliquer une solution de traitement FOREX de 0,25 – 5,0 %. Utiliser avec une auto-laveuse ou bien manuellement suivant la méthode d'essuyage humide en 2 étapes.

Caractéristiques

- Figure sur la liste RK
- Élimine même les saletés les plus tenaces avec un court temps d'action
- Pour le nettoyage d'entretien quotidien et le nettoyage intensif
- Convient particulièrement au grès cérame micro-poreux et rugueux
- Peu moussant

Remarque

Avant l'application, vérifier la compatibilité aux matériaux à un endroit peu visible. Risque de glissade ! Mouiller soigneusement les joints à l'eau froide et claire au préalable.

Informations techniques

Carton de 12 flacons de 1 l
Bidon de 5 l
Bidon de 10 l

réf. 00261
réf. 30251
réf. 30250

Élimination des salissures en profondeur

auparavant



après

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 0918

pH conc

0	2	4	6	8	10	12
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE