

ARENAS[®]-excellent

Activateur de lavage liquide pour textiles

Propriétés

Activateur de lavage sans phosphates pour améliorer la performance de lavage dans le cycle de lavage principal. L'utilisation combinée d'ARENAS[®]-wash et ARENAS[®]-excellent permet d'éliminer les salissures tenaces.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, sels inorganiques, additifs.

pH produit concentré : env. 14 pH solution prête à l'emploi : dépend de la combinaison de produits utilisée

Domaine d'application

En association avec ARENAS[®]-wash pour le lavage des textiles blancs et de couleur. Ne pas utiliser pour la laine ni la soie. Respecter la température de lavage maximale de chaque textile. En association avec ARENAS[®]-wash et ARENAS[®]-oxydes pour la désinfection thermochimique des textiles pouvant être blanchis.

Application

Laver les textiles triés selon le type et la couleur avec ARENAS[®]-wash dans le cycle de lavage principal à la température indiquée.

Raccorder le bidon d'ARENAS[®]-excellent à la pompe du lave-linge prévue pour l'activateur. Le dosage s'effectue automatiquement par la programmation du lave-linge.



Préconisations de dosage pour le lavage en lave-linge	Laine, soie, couleurs, blanc, textiles de nettoyage	Couleurs, blanc, textiles de nettoyage	Blanc, textiles de nettoyage, tous textiles pouvant être blanchis
	ARENAS [®] -wash	ARENAS [®] -excellent	ARENAS [®] -oxydes
Zone de dureté 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3 % - 0,5 %	0,3 % - 0,5 %	0,2 % - 0,5 % (2 - 5 ml / 1 L d'eau)
Zone de dureté 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4 % - 0,6 %	0,4 % - 0,6 %	0,2 % - 0,5 % (2 - 5 ml / 1 L d'eau)
Zone de dureté 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5 % - 0,8 %	0,5 % - 0,8 %	0,2 % - 0,5 % (2 - 5 ml / 1 L d'eau)

Homologation RKI* (procédé de désinfection thermochimique)

Procédé Kiehl-ARENAS[®]

ARENAS [®] -wash	ARENAS [®] -excellent	ARENAS [®] -oxydes	Température	Durée de maintien de la température	Rapport de bain	Domaine d'action
0,5 %	0,5 %	0,5 %	60 °C	15 minutes	1:4	AB

* RKI : Robert Koch Institut, institut allemand pour la lutte contre les maladies infectieuses.

Système ProMop[®]
Lavage de textiles

Consommation par kg de linge

La consommation de produit dépend de la taille du lave-linge utilisé.

SGH 05, Danger (produit concentré) ;

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P 305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 308/313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Contient : Potassium Silicate (INC1).

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.



Conditionnement

Bidon de 10 litres

Bidon de 20 litres

Réf. j 65 23 10

Réf. j 65 23 21