



# Bendurool ultra

## Décapant hautement alcalin

**Bendurool ultra** est un décapant hautement alcalin et élimine de manière sûre et efficace les anciennes couches protectrices de cire et polymères. Sans ammoniacque et faiblement odorant

**Domaine d'utilisation:** pour tous les types de revêtements résistant à l'eau et alcalin, sauf parquets, sols laminés, linoléum et revêtements textiles

- **Propreté** Excellentes performances de nettoyage, même dans des circonstances difficiles (huiles, graisses, pigments, etc.)
- **Sécurité** Décapant sans ammoniacque et donc faiblement odorant
- **Efficacité** Élimine de manière sûre et efficace les anciennes couches protectrices de cire et polymères - même celle traitées à ultra-haut-vitesse



### Mode d'emploi

1	2
3 10-25%	4
5	6

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit avant utilisation
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection
3. Utiliser **Bendurool ultra** diluer à 10-25% et répandre sur le sol
4. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes
5. Balayer et absorber l'eau sale
6. Nettoyer avec un nouveau pad et de l'eau propre dans le réservoir de la machine, répéter le récurage de toute la surface. Le cas échéant, répéter la procédure

### Indications de sécurité

**Réservé à un usage professionnel!**  
Vérifier la compatibilité des surfaces sur résistance à l'humidité et de la stabilité de la couleur

**Ne pas mélanger à d'autres produits!**

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine

### Valeur pH (conc.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

### Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C

### Conditionnement

2 x 5 l Bidon

3001260