



MAXX Forte2

DÉCAPANT POUR SOLS MULTI-USAGES

Produit très concentré, sans étiquetage de danger* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation, et de stockage.

Performance

- ▲ Convient également au décapage des revêtements de sol en linoléum et en caoutchouc naturel, et pour nettoyer des sols en pierre naturelle ou artificielle
- ▲ pH légèrement alcalin typique des nettoyeurs tous usages
- ▲ L'excellente compatibilité avec les matériaux évite de détériorer les surfaces

Efficacité

- ▲ La combinaison spéciale des ingrédients et sa capacité de mouillage font du MAXX Forte2 le choix idéal pour les travaux d'entretien difficiles.
- ▲ Tous usages, grande diversité d' applications
- ▲ Faible effet moussant adapté au nettoyage mécanisé ou manuel

Sécurité

- ▲ Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI



Zones d'utilisation recommandées

- ▲ Tous les sols résistants à l'eau et aux alcalins. Ne convient pas aux revêtements de sol en bois, laminés et en tissu.

Mode d'emploi

Décapage des revêtements :

-  1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
-  2. Pour le décapage des revêtements, diluez MAXX Forte2 dans un rapport de 1:10 à 1:1, de préférence 1:3, dans un seau d'eau, ou dans un seul réservoir. Pour le nettoyage de la saleté ordinaire, ou avec une autolaveuse, diluez 2 à 5 % de MAXX Forte2 dans de l'eau.
-  3. Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant environ 10 minutes.
-  4. Frottez le sol de manière systématique. Ne laissez pas sécher la solution.
-  5. Éliminez la solution avec un aspirateur eau et poussières.
-  6. Rincez abondamment à l'eau claire et passez l'aspirateur eau et poussières.
-  7. Éliminez l'eau restant avec une frange microfibre Ecolab.

Nettoyage général

-  1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
-  2. Pour le nettoyage de la saleté ordinaire, manuel avec une autolaveuse, diluez 2 à 5 % de MAXX Forte2 dans de l'eau.
-  3. Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant environ 10 minutes.
-  4. Frottez le sol de manière systématique.
-  5. Rincez abondamment à l'eau claire.

REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
MAXX Forte2	9084360	2 x 5L Flacon

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
+41 0800 326522

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.