



BUZ[®] SOAP G 240

Nettoyant d'entretien à base de savon



Domaines d'application

- Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, tels que la brique, le marbre, la terracotta, le caoutchouc et le PVC
- Sols en bois huilés et cirés
- Revêtements de sol conductibles

Avantages et caractéristiques du produit

- À base de savon
- Antistatique
- Laisse une brillance satinée mate
- Lustrable avec la monobrosse
- Antidérapant
- Nettoie et entretient en une seule opération
- Adapté à l'utilisation dans les autolaveuses
- Odeur agréable

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	10,5
Couleur du produit	vert
Récipients*	1 l flacon 10 l bidon
Composants selon la nomenclature INCI	AQUA, DECETH-8, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, POTASSIUM LINOLEATE, ALCOHOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLANINATE, PARFUM, DIMETHICONE, COLORANT, MEK

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





ESSUYAGE

Nettoyant d'entretien

BUZ[®] SOAP G 240

Nettoyant d'entretien à base de savon

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
50 ml / 10 l d'eau



Traitement :
500 - 1000 ml / 10 l d'eau
Lors de l'essuyage humide, appliquer sur le sol, laisser sécher, puis lustrer à l'aide d'une monobrosse ou d'une monobrosse haute vitesse équipée d'un tampon de lustrage.



Nettoyage à l'autolaveuse :
100 ml / 10 l d'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Soap G 240 sur notre site internet: www.buzil.fr.

Code GISBAU : GU 70

Numéro d'article*:
G240-0001R1
G240-0010R1

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com