



Revêtement

BUZILIN G 320

Encaustique, liquide



Domaines d'application

- Pour les planchers en bois non vitrifiés
- Revêtements non traités et traités à la cire dure, tels que le liège, le parquet


Avantages et caractéristiques du produit

- Produit un film protecteur résistant sur le sol
- Nettoie et entretient
- Lustrable
- Adapté à la méthode spray
- Sans odeur de solvant caractéristique
- Produit un brillant mat satiné
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131
- Adapté pour la protection des appareils (forme un film protecteur)

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	--
Produit couleur	blanc
Récipients*	10 l bidon métallique

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR PARQUETS / ENTRETIEN DES PARQUETS

Revêtement

BUZILIN G 320

Encaustique, liquide

Utilisation et dosage



Conditions d'utilisation:
Revêtement de sol décapé et séché!

Pur
Vaporiser l'Encaustique liquide Buzilin G 320 sur le revêtement décapé, sec, puis faire pénétrer mécaniquement par polissage.



Polir avec la monobrosse équipée d'une brosse naturelle ou du pad adapté (polissage/méthode spray).

Remarque

Bien agiter avant emploi. Immédiatement refermer le récipient après utilisation.

Stocker et mettre en oeuvre à température ambiante.

Produits complémentaires

Parquet Stripper G 400 - Décapant à base de solvants pour les planchers en bois

Buz® Soap G 240 - Nettoyant d'entretien à base de savon

Suwi Glanz G 210 - Nettoyant d'entretien à base de polymères et de cires insolubles dans l'eau

Mentions de danger

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buzilin G 320 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GH 10

Article n°* :
G320-0010R4

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com