

BUZ[®] FRESH G 569

Spray désodorisant prêt à l'emploi



Domaines d'application

- Vestiaires, installations sportives, toilettes, systèmes de climatisation, hôtels, restauration

Avantages et caractéristiques du produit

- Libère un parfum frais, agréable et longue durée avec une senteur musquée
- Élimine toutes les odeurs
- Ne laisse pas de traces
- Pour la purification de l'air des espaces
- Prêt à l'emploi
- Vaporisateur sans gaz propulseur

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	7
Couleur du produit	incolore
Récipients*	600 ml flacon 10 l bidon

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





DÉSODORISANT D'INTÉRIEUR

Nettoyant d'entretien

BUZ[®] FRESH G 569

Spray désodorisant prêt à l'emploi

Utilisation et dosage



Pur

Vaporiser dans l'air.

Dans les installations sanitaires, ne pas vaporiser dans l'air, sur les murs ou le sol - risque de glissade ! Veuillez vaporiser directement sur la brosse de toilette, le porte-balai, la corbeille à papier ou le lavabo.

Remarque

Le produit peut subir une décoloration lors de l'entreposage, cette dernière n'altérant cependant en rien la qualité du produit.

Produits complémentaires

Buz[®] Fresh Magic G 567 - Désodorisant prêt à l'emploi

Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Fresh G 569 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Numéro d'article*:

G569-0600R3

G569-0010R1

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 04.06.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com