



Corridor® Complete S 732

Émulsion multi-usages, brillante



Domaines d'application

- Pour une utilisation dans les établissements publics, les établissements scolaires et les administrations
- Revêtements de sol résistant à l'eau, tels que par exemple le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les blocs de béton et la pierre naturelle

Caractéristiques du produit

- Très bonnes propriétés d'étalement
- Temps de séchage courts
- Permet des réparations sans trace
- Convient à la rénovation de films protecteurs
- Peut être utilisé comme détergent d'entretien
- Convient pour le nettoyage
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs
- Antidérapant selon DIN EN 16165

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Appliquer pur en 2 à 3 couches sur un revêtement de sol nettoyé à fond, rincé à l'eau claire et sec.
- Le revêtement de sol doit être exempt d'agents tensioactifs.
- Sur les revêtements de sol absorbants tels que les anciens revêtements en linoléum, un prétraitement avec Corridor® Basic S 720 est recommandé. L'utilisation de Corridor® Basic S 720 améliore considérablement l'apparence, la durabilité et l'adhérence du Corridor® Complete S 732 sur ces revêtements.
- Consommation: 25 - 35 ml / par m² / par commande



150 ml /
10 l Eau



1:1 avec
de l'eau



high
speed

pur

Remarque

- Protéger du gel.
- Éteindre les sources de chaleur (chauffage au sol, chauffage, air chaud) avant l'application.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: blanc
- **Code UFI**: 37A0-D0XU-5005-JCF2
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- S732-0005RA: 1 x 5 l bidon
- S732-0001RA: 12 x 1 l bouteille



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.