

Kiehl-Legnodur-brillant

Protection durable autolustrante à 1 composant

Propriétés

Dispersion PU non métallisée exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis. Grâce à sa teneur élevée en matières solides, le film de protection obtenu est résistant à l'usure et facile à nettoyer. L'entretien de la protection s'effectue après un nettoyage à sec. L'élimination du film par un décapage au mouillé n'est pas possible.

Composition

Dispersion de polymères, cires de polyéthylène, solvants hydrosolubles, conservateurs (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 8

Domaine d'application

Pour les sols en bois massif traités avec des huiles (par ex. Kiehl-Eco-Refresher) ou des vitrifications. Également utilisable sur les revêtements de sol souples pouvant être protégés. Ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec des cires solvantées.

Application

Avant toute première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée. Un aspect impeccable n'est garanti que sur des surfaces propres, exemptes d'agent de démoulage et préparées de manière appropriée.

Préparation des surfaces :

Les surfaces en parquet (huilées, vitrifiées, protégées) doivent être nettoyées à sec (Kiehl-Legno-Pad) avant la protection. Éliminer la poussière produite.

Nettoyer intensivement avec Torvan-concentré (100 ml pour 8 litres d'eau) les revêtements de sol souples neufs pouvant être protégés.

Les revêtements de sol souples déjà protégés doivent être décapés par exemple avec Veroclean (3 litres pour 8 litres d'eau).

Les revêtements de sol souples déjà protégés avec Kiehl-Legnodur doivent être nettoyés à sec avec un Kiehl-Legno-Pad.



Protection :

Appliquer environ 300 ml de produit pur sur le sol. Répartir immédiatement sur 10 m² avec un mouilleur ou une frange en une couche homogène. Procéder par bandes se chevauchant. Poursuivre rapidement sur les surfaces restantes.

Selon la nature de la surface, 1 à 2 applications seront nécessaires dans un intervalle de 90 minutes. Seuls les films secs forment une couche de protection résistante.

Nettoyage des ustensiles : eau.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nettoyage et entretien des sols en bois

Consommation par m²

Protection : 30 ml par application



Conserver hors de portée des enfants. Ne pas pulvériser. Lors du ponçage, utiliser un filtre à poussière P2. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le séchage. Nettoyer les ustensiles à l'eau et au savon immédiatement après utilisation. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou le sol. Déposer uniquement des contenants complètement vides dans les collecteurs de déchets. Déposer les restes liquides dans des points de collectes pour restes de vernis. Contient : 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Informations pour les personnes allergiques au +49 81 34 / 93 05-0.

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 L

Réf. j 22 07 05

Protéger du gel !

