



Décapant en profondeur

Domaine d'application

TEMPEX XTREME convient pour tous les revêtements de sol durs imperméables, mêmes sensibles aux alcalis. Le nettoyant en profondeur puissant pour couches de protection et salissures incrustées, vieilles et rénovées.



Anwendung

Nettoyage en profondeur et décapage mécaniques

Diluer TEMPEX XTREME en proportion de 1:2 avec de l'eau froide et claire (1 dose de TEMPEX XTREME pour 2 doses d'eau). Débarrasser le revêtement de sol des grosses salissures. Appliquer généreusement la solution de nettoyage sur le sol (500 – 650 ml de solution de traitement/m²). Temps de pose environ 10 minutes. Après le temps de pose, utiliser une machine mono-disque équipée d'un disque/d'une brosse approprié(e) sur toute la surface du revêtement, aspirer soigneusement la surface du sol traitée. Débarrasser la surface des résidus dilués avec de l'eau claire via une procédure d'essuyage – si nécessaire, rincer la surface et aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau.

Caractéristiques

- Élimine totalement les revêtements très adhérents et vieillis – quelle que soit la marque
- Décapant en profondeur – ne laisse aucune auréole
- Efficacité accrue si l'on respecte un temps de pose de 20 – 30 minutes – à savoir idéal pour une utilisation avec un nettoyage à colonnes
- Dissolution extrêmement rapide et efficace
- Aucune neutralisation nécessaire
- Compatibilité aux matériaux élevée

Remarque

Pour les revêtements en linoléum, il est recommandé, après le nettoyage en profondeur, de procéder à un ponçage intermédiaire de polissage. Sur les films de protection vieillis et rénovés de longue date, il est particulièrement efficace de procéder au préalable à un meulage à sec du film de protection. Avant l'application, vérifier la compatibilité aux matériaux à un endroit peu visible. Sur les revêtements de sol vieillis, à pores ouverts ou déjà endommagés, en particulier les revêtements en linoléum, l'action efficace en profondeur de TEMPEX XTREME est renforcée, ce qui permet de faire remonter à la surface les huiles de lin et les résines. D'un point de vue optique, cela correspond à une décoloration ou une saponification du revêtement – cet effet s'atténue durant le temps de séchage complet du revêtement. Risque de glissade ! Durant et après l'application, veiller à une bonne aération et une bonne ventilation en air frais – ouvrir impérativement les fenêtres ! Ne pas appliquer dans des pièces fermées ! Désactiver les installations de climatisation d'air et garantir une bonne ventilation en air frais ! Idéalement, avant d'utiliser la pièce, veiller à un renouvellement d'air de manière intensive.

Informations techniques

Bidon de 10 l

réf. 30871

Élimination sans résidus et en profondeur des revêtements hautement adhérents et vieillis ou rénovés à plusieurs reprises

auparavant



après

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 0917

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE