



FLOORTOP SENSITIVE

Entretien à la cire haute performance

- Recommandé par DAAB comme premier détergent professionnel
- Meilleures notes en termes de tolérance cutanée et avec le système respiratoire
- Meilleures notes pour l'efficacité de nettoyage
- Combinaison originale de la meilleure qualité de produit avec des composants peu allergènes et peu irritants

Domaine d'application

FLOORTOP SENSITIVE est adapté au nettoyage et à l'entretien quotidien de tous les revêtements hydrofuges tels que le linoléum, le PVC, le caoutchouc, l'oléfine, le bois/le parquet/le liège stratifié, laminé, les pierres naturelles et artificielles. Dans tous les domaines, spécialement dans la santé et endroits sensibles comme les crèches et les écoles

Mode d'emploi

- *Premier entretien* : diluer à 10 % (1:10) avec de l'eau claire froide, lessiver le revêtement propre et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse et disque adapté)
- *Nettoyant pulvérisateur* : diluer à 20 % (1:4) avec de l'eau claire froide, appliquer partiellement à l'aide du pulvérisateur et avec la monobrosse et disque adapté (400 – 450 tr/min.) Traiter la surface.
- *Nettoyage intermédiaire* : diluer à 10 % (1:10) avec de l'eau claire froide, appliquer la solution, traiter à la machine, par ex. avec une monobrosse, aspirer la solution et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse et disque adapté).
- *Nettoyage manuel* : diluer à 0,25 % (1:400) avec de l'eau claire froide, appliquer selon la méthode de la godille en 1 à 2 passages.
- *Nettoyage à la machine* : diluer à 0,5 – 1% (1:200 – 1:100) avec de l'eau claire froide.

Caractéristiques

- Sans parfum ni colorant ni conservateur
- Utilisable avec tous les processus de nettoyage, même avec la méthode spray.
- Rend un film de protection transparent.
- Peut être lustré pour obtenir un brillant sans trace voire un brillant élevé
- Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée.

Service

Pour la méthode Spray nous vous conseillons d'utiliser le vaporisateur sous pression d'origine FLOORTOP, sur lequel vous pourrez appliquer un autocollant SENSITIVE. Vous pouvez les commander en appelant notre Hotline au +49/(0)89/35 06 08 0

Informations techniques

Carton de 12 flacons de 1 l
Bidon de 10 l

réf. 00964
réf. 30967

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. ☎ 0917

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE