



Nettoyant intensif écologique et décapant

Domaine d'application

TEMPEX ECO convient à tous les types de revêtements de sol durs résistants à l'eau, et même sensibles à l'alcalinité. Pour l'élimination complète des films de cire et de dispersion de polymère telle que TOPCARE ECO. Avec le pH d'un nettoyant universel, TEMPEX ECO est également parfaitement adapté pour le nettoyage en profondeur des revêtements en linoléum et en caoutchouc ainsi que pour le nettoyage des revêtements en pierre naturelle ou artificielle. En outre, la combinaison spéciale des substances actives et ses bonnes propriétés de mouillage font de TEMPEX ECO le choix idéal en cas de travaux de nettoyage exigeants. La formulation respectueuse de l'environnement permet l'attribution du label écologique autrichien.



Application

Nettoyage à la machine en profondeur et décapage :

Pour un décapage classique, diluer TEMPEX ECO en proportion de 1:3 – 1:4 (pour un nettoyage à la machine classique en proportion de 1:9 (10 %) avec de l'eau claire froide (1 volume de TEMPEX ECO pour 3 ou 4 volumes d'eau (20 – 25 %)). Éliminer les grosses salissures sur le revêtement de sol. Appliquer généreusement la solution de nettoyage sur le sol (500 – 650 ml de solution d'application/m²). Temps d'action environ 10 minutes. Après le temps d'action, utiliser une machine mono-disque équipée d'un disque/d'une brosse approprié(e) sur toute la surface du revêtement, aspirer soigneusement la surface du sol traitée. Débarrasser la surface des résidus dilués avec de l'eau claire lors de la phase de nettoyage - si nécessaire, rincer la surface et aspirer à l'aide d'un aspirateur à eau.

Caractéristiques

- Distingué par le label écologique autrichien
- Nettoyant polyvalent
- Nettoie et décape
- Inodore
- Sans rinçage/sans neutralisation
- Pour l'utilisation dans un chariot double, une autolaveuse automatique et une machine mono-disque

Remarque

Sur les films de protection vieillis, il est particulièrement efficace de procéder à un meulage à sec du film de protection avant l'application de la solution de nettoyage en profondeur. Avant l'application, vérifier la compatibilité aux matériaux sur un endroit peu visible. Risque de glissade ! Durant et après l'application, veiller à une bonne aération et un apport d'air frais ! Idéalement, avant d'utiliser la pièce, veiller à bien l'aérer. Le produit est destiné exclusivement à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits d'entretien.



pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Informations techniques

Bidon de 10 l

réf. 30874

Élimination des impuretés, des films de produits d'entretien solubles et insolubles dans l'eau tels que, par ex. TOPCARE ECO

avant



après

UW 1235

Distingué par le label écologique autrichien Vous trouverez plus d'informations sur : www.umweltzeichen.at



Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. ☎ 0820

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE